

Активная PoE акустическая колонка C-MARK EOE EU35



Активная PoE акустическая колонка C-MARK EOE EU35

Активная PoE акустическая колонка мощностью 80 Вт, подключаемая по сети Ethernet на удалении до 100 метров от источника сигнала.

Особенности C-MARK EOE EU35

- Получение питания и цифрового аудиосигнала по сети Ethernet
- Возможность удаления громкоговорителя от основного блока на дистанцию до 100 м
- Широкий частотный диапазон
- Большая мощность при небольших габаритах и весе
- Качественный прозрачный звук

Характеристики С-MARK EOE EU35

Характеристики громкоговорителя	
Вход питания	RJ-45 контакты 4 и 5 - "+", контакты 7 и 8 - "-", 45-56 В постоянного тока, 0.8 А
Вход сигнала	RJ-45: AES/EBU: 48 кГц, 24 бит 110 Ом >200 мВ 50% Т - 20 dBFs
Выход сигнала	RJ-45: AES/EBU: 48 кГц, 24 бит 110 Ом >1 В 50% Т -20 dBFs
Индикаторы на передней панели	Светодиодная индикация питания
Индикаторы на задней панели	Светодиодная индикация питания и аудиосигналов
Мощность	40 Вт на нагрузке 8 Ом при коэффициенте нелинейных искажений=1% Максимальная мощность: 80 Вт
Отношение сигнал/шум	≥95 дБ
Тип громкоговорителя	Двухполосный активный громкоговоритель
Размеры динамиков	НЧ: 3", ВЧ: 3/4"
Диапазон частот	100 Гц - 18 кГц
Чувствительность 1 м/1 Вт	89 дБ
Уровень звукового давления	100 дБ
Общие данные	
Вес нетто	2.4 кг
Вес брутто	6.0 кг
Размеры громкоговорителя	455 x 96 x 115 мм
Размеры упаковки	635 x 320 x 200 мм