

ЖК панель для видеостен Prestel VWP-55B08



Описание ЖК панели для видеостен Prestel VWP-55B08

Prestel VWP-55B08 - ЖК (LCD) панель для видеостен с диагональю 55", разработанная на базе матрицы LG с яркостью 700 кд/м², контрастностью 1400:1, с зазором между панелями 0.88 мм и разрешением Full HD.

Панель Prestel VWP-55B08 предназначена для работы, как в виде отдельного монитора, так и в составе видеостены со швом между соседними изображениями всего в 0.88 мм.

Сборка видеостены из панелей Prestel VWP-55B08, а также замена отдельных элементов конструкции, осуществляется очень просто с помощью удобных металлических кронштейнов.


При использовании панели Prestel VWP-55B08 в качестве отдельного монитора, не требуется ни какого дополнительного оформления, т. к. внешний вид имеет полностью заверченный дизайн.

Панель Prestel VWP-55B08 имеет несколько видеовыходов для сигналов различных форматов, а также 2xRS-485 для управления панелями в составе видеостены.

Цветовая температура 10 000 К обеспечивает естественную цветопередачу во всей палитре оттенков, а время отклика в 8 мс исключает появление какой-либо размытости в динамичных сценах.

Благодаря поддержке технологии защиты от выгорания отдельный пикселей, панели Prestel VWP-55B08 способны работать до 50 000 часов без заметного снижения качества изображения.

Интерфейсы ЖК панели Prestel VWP-55B08



Особенности ЖК панели для видеостен Prestel VWP-55B08

- Чистейшее изображение с разрешением Full HD
- Возможность создания видеостен с неограниченным количеством ячеек со швом между соседними изображениями всего в 0.88 мм
- Высокие яркость, контрастность и цветовая температура, обеспечивают невероятно естественное и приятное для глаз изображение
- Широкие углы обзора дают возможность комфортно обозревать все происходящее на экране в помещениях любых конфигураций.
- Быстрый монтаж и простая замена отдельных элементов видеостены
- Долгий срок службы и небольшое энергопотребление

Характеристики Prestel VWP-55B08

Параметры панели	
Шов между соседними изображениями	0.88 мм
Пропорции экрана	16:9
Размер пикселя	0.63 x 0.63 мм
Размеры видимой области	1209.6 x 680.4 мм
Разрешение	1920x1080
Глубина цвета	10 бит, 16.7 М / 1.0 Гб
Яркость	700 кд/м ²
Контрастность	2000:1
Углы обзора	178° по горизонтали и 178° по вертикали
Цветовая температура	10 000 К
Время отклика элементов матрицы	8 мс
Срок службы	50 000 ч
Видеовходы	1xDVI, 2xHDMI, 1xDP, 1xVGA
Видеовыход	1xDP

Аудиовход	1 x BNC
Аудиовыход	1 x BNC
Интерфейсы управления	2xRS-485
Общие данные	
Напряжение питания	100 - 240 В, 50/60 Гц
Потребляемая мощность	250 Вт
Потребляемая мощность в спящем режиме	0.5 Вт
Рабочая температура	От 0 до +45 °С
Рабочая относительная влажность воздуха	От 5 до 90 %
Размеры	1210 x 681 x 118 мм
Вес нетто	28.8 кг
Вес брутто	35.5 кг