

Цифровой 200 Вт усилитель C-MARK MR2200e



Цифровой 200 Вт усилитель C-MARK MR2200e

Двухканальный многофункциональный цифровой усилитель с выходной мощностью 2x200 Вт на нагрузке 8 Ом, предназначенный для установки в стойку 2U.

Особенности C-MARK MR2200e

- Интеллектуальное управление вентиляторами охлаждения
- Защита от перегрева путем снижения выходной мощности
- Защита от короткого замыкания и перегрузки по току
- Защита громкоговорителей от постоянного тока
- Два режима работы: стерео, моно (мостовая схема)
- Изготовлен по экологически чистой и энергосберегающей технологии

Характеристики C-MARK MR2200e

Характеристики усилителя	
Номинальная выходная мощность (коэффициент нелинейных искажений = 1%, 1 кГц)	200 Вт стерео на нагрузке 8 Ом 375 Вт стерео на нагрузке 4 Ом 400 Вт BRG (мостовая схема, моно) на нагрузке 16 Ом 750 Вт BRG (мостовая схема, моно) на нагрузке 8 Ом
Выходное напряжение RM, коэффициент нелинейных искажений = 1%, 1 кГц	44.7 В
Усиление по напряжению	33 дБ
Скорость нарастания сигнала (1 кГц, обход фильтра нижних частот)	50 В/с
Частотная характеристика (10% номинальной выходной мощности, 8 Ом, 20 Гц - 20 кГц)	0 ~ -1 дБ
Входной импеданс	20 кОм (балансный) 10 кОм (небалансный)
Коэффициент демпфирования (8 Ом, 20 Гц - 100 Гц)	≥ 300
Коэффициент шума (20 Гц - 20 кГц)	≥100 дБ
Питание	220 (±10%) В переменного тока, 50/60 Гц
Функции защиты	Защита от перегрева, защита от перегрузки, защита выхода по постоянному току, контроль температуры/мощности
Общие данные	
Размеры	483 × 88 × 255 мм
Вес нетто	6.3 кг