

ЖК панель для видеостен Prestel VWP-553B3



Описание ЖК панели для видеостен Prestel VWP-553B3

ЖК (LCD) панель для видеостен с диагональю 55", разработанная на базе матрицы LG с яркостью (700 кд/м^2), контрастностью (1400:1), зазором между панелями 3.5 мм и разрешением Full HD.

Панель Prestel VWP-553B3 предназначена для работы, как в виде отдельного монитора, так и в составе видеостены.

Сборка видеостены из панелей Prestel VWP-553B3, а также замена отдельных элементов конструкции, осуществляется очень просто с помощью удобных металлических кронштейнов.

При использовании панели Prestel VWP-553B3 в качестве отдельного монитора, не требуется ни какого дополнительного оформления, т. к. внешний вид имеет полностью завершённый дизайн.

Панель Prestel VWP-553B3 имеет несколько видеовходов для сигналов различных форматов, а также по два входа и выхода RS-232 для управления панелями в составе видеостены.

Время отклика в 8 мс исключает появление какой-либо размытости в динамичных сценах.

Благодаря поддержке технологии защиты от выгорания отдельных пикселей, панели Prestel VWP-553B3 способны работать до 50 000 часов без заметного снижения качества изображения.



Особенности ЖК панели для видеостен Prestel VWP-553B3

- Чистейшее изображение с разрешением Full HD
- Возможность создания видеостен с неограниченным количеством ячеек со швом между соседними изображениями всего в 3.5 мм
- Высокие яркость, контрастность и цветовая температура, обеспечивают невероятно естественное и приятное для глаз изображение
- Широкие углы обзора дают возможность комфортно обозревать все происходящее на экране в помещениях любых конфигураций.
- Быстрый монтаж и простая замена отдельных элементов видеостены
- Долгий срок службы и небольшое энергопотребление

Характеристики Prestel VWP-553B3

Панель	
Шов между соседними изображениями	3.5 мм
Пропорции экрана	16:9
Размеры пикселя	0,63 x 0,63 мм
Размеры видимой области экрана	1209,6 x 680,4 мм
Поддерживаемое разрешение	1920x1080
Глубина цвета	16.7 М
Яркость	700 кд/м ²
Контрастность	1400:1
Углы обзора	178° по горизонтали и 178° по вертикали
Время отклика элементов матрицы	8 мс

Срок службы	50 000 ч
Видеовходы	HDMI, DVI, VGA, AV
Видеовыход	AV
Аудиовход	В составе HDMI
Интерфейсы управления	RS-232 IN (вход) - 2 шт., RS-232-OUT (выход) - 2 шт.
Общие данные	
Габаритные размеры	1213,4 x 684,2 x 132,5 мм (без крепления)
Напряжение питания	100 - 240 В, 50/60 Гц
Потребляемая мощность	200 Вт
Потребляемая мощность в спящем режиме	0,5 Вт
Рабочая температура	От 0 до +50 °С
Рабочая относительная влажность воздуха	От 20 до 90% (без конденсата)