

Комплект для видеоконференцсвязи Prestel HD-PTZ11KIT



Особенности Prestel HD-PTZ11KIT

- PTZ-камера с разрешением 1080p60 и 12х оптическим зумом
- Наличие интерфейсов управления RS-232 IN и RS-232-OUT дает возможность подключать несколько камер к одному устройству управления
- Широкие углы панорамирования: $\pm 170^\circ$ и наклона: $\pm 25^\circ$
- Компенсация задней засветки и 2D/3D шумопонижение
- Сохранение до 255 пресетов
- Спикерфон с диапазоном частот 60 Гц - 22 кГц эргономичным дизайном и удобными элементами управления

Характеристики Prestel HD-PTZ11KIT

Камера	
Разрешение	HD: 1080p/60, 1080p/50, 1080i/60, 1080i/50, 1080p/30, 1080p/25, 720p/60, 720p/50, 720p/30, 720p/25
Объектив и сенсор	1/2.7", CMOS, Effective Pixel: 2.07M
Режим сканирования	Progressive
Оптическое увеличение	12x, f3.5 ~ 42.3 мм, F1.8 ~ F2.8
Минимальная освещенность	0.5 лк @ (F1.8, автоматическая регулировка усиления)

	включена)
Затвор	1/30 ~ 1/10000 с
Баланс белого	Авто, в помещении, на улице, в одно касание, ручной
Отношение сигнал/шум	>55 дБ
Угол обзора (горизонтальный)	72.5° ~ 6.9°
Угол обзора (вертикальный)	44.8° ~ 3.9°
Панорамирование	±170°
Наклон	±25°
Скорость панорамирования	1.7 ~ 100°/с
Скорость наклона	1.7 ~ 69.9°/с
Трансформация кадра	Да
Заморозка изображения	Да
Максимальное количество предустановок	255
Точность предустановок	0.1°
Поддерживаемая операционная система	Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Mac OS X, Linux
Система цвета/сжатие	YUV 4:2:2 / H.264 / MJPEG
Форматы видео	1080p/30, 1080p/25, 1080p/15, 1080p/10, 720p/30, 720p/25, 960x540p/30, 960x540p/25, 640x360p/60, 640x360p/50
Передача аудио по USB	Поддерживает; 8K Hz, 16K Hz, 32K Hz, 44.1K Hz, 48K Hz частота дискретизации аудиовхода и выхода, AEC
USB видео коммутационный протокол	UVC 1.0 ~ UVC 1.5
UVC PTZ	Да
USB интерфейс	2xUSB2.0: Type B female jack
Интерфейсы управления	1xRS232 In: 8pin Min DIN, Max Distance: 30m, Protocol: VISCA/Pelco-D/Pelco-P 1xRS232 Out: 8pin Min DIN, Max Distance: 30m, Protocol: VISCA network use only 1xRS485: Share with RS232 Out, Max Distance: 1200m, Protocol: VISCA/Pelco-D/Pelco-P (optional)
Разъем питания	JEITA type (DC IN 12V)
Входное напряжение	12 В постоянного тока
Потребляемый ток	1 А (макс.)
Рабочая температура	От 5 до 40°C
Температура хранения	От -40 до 60°C
Потребляемая мощность	12 Вт (макс.)
Размеры	128.5 x 118 x 156.2 мм
Вес	0.91 кг

Спикерфон	
Частотный диапазон динамика	60 Гц - 22 кГц
Максимальный выходной уровень	80 дБ
Частотный диапазон микрофона	60 Гц - 7 кГц
USB интерфейс	Micro Type B female jack
Входное напряжение	5 В постоянного тока
Рабочая температура	От 5 до 40°C
Температура хранения	От -40 до 60°C
Потребляемая мощность	2.5 Вт (макс.)
Размеры	200 x 60 x 50 мм
Вес	165 г