

Передатчик и приемник сигнала HDMI по IP Prestel ETP-HD-IR



Описание Prestel ETP-HD-IR

Передатчик и приемник сигнала HDMI по витой паре CAT 5e/6, на дистанцию до 50-ти м без потери сигнала, с поддержкой разрешения 1080p, формата 3D и двунаправленной широкополосной передачей ИК сигналов (38-56 кГц).

Особенности Prestel ETP-HD-IR

- Каждый комплект включает в себя один передатчик и один приемник
- Передача сигналов HDMI по кабелю CAT5e/6 до 50 м
- Поддержка разрешения высокой четкости до Full HD 1080p
- Поддержка Dolby True-HD, DTS-HD Master audio
- Поддержка EDID
- Поддержка двунаправленного широкополосного ИК (38 ~ 56 кГц) управления источником
- Поддержка пропускной способности до 6,75 Гбит / с
- Поддержка 3D
- Поддержка 24-х битной глубины цвета

Характеристики Prestel ETP-HD-IR

Характеристики передатчика и приемника	
Скорость передачи данных	6,75 Гбит / с
Интерфейсы передатчика	Разъем HDMI x 1 Розетка RJ45 x 1 Электропитание постоянного тока x 1 ИК-приемник ptacle x 2 (для кабеля IR TX и RX)
Интерфейсы приемника	Разъем HDMI x 1 Розетка RJ45 x 1 Электропитание постоянного тока x 1 ИК-приемник ptacle x 2 (для кабеля IR TX и RX)
Поддерживаемые разрешения	1080p/1080i/720p/576p/480p
Поддержка аудио	DTS-HD Master Audio, Dolby True HD, многоканальный 5.1, стерео и т. д.
Выходной видеосигнал	HDMI
Дальность передачи 1080p	до 50 м
Длина волны и частота ИК	Длина волны: 940 нм, ИК-частота: 38 кГц - 56 кГц
Общие параметры	
Питание	5 В постоянного тока
Потребляемая мощность	4 Вт (макс.)
Рабочая температура	От -5 до 35°C
Рабочая относительная влажность воздуха	От 5 до 90%
Размеры	65 x 24.1 x 85 мм
Вес нетто	319 г