

## Особенности Prestel DC-822



- Матрица: 8 мегапикселей
- Разрешение: 1080p
- Оптический зум: 22x
- Эффективная светодиодная подсветка снизу и с боков
- Управление через компьютер по RS-232
- Простое переключение между источниками изображения
- Удобный пульт дистанционного управления

## Характеристики Prestel DC-822

|                                               |                                      |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------|
| Камера                                        |                                      |
| Матрица                                       | 8 Мп                                 |
| Разрешение                                    | XGA, SXGA, 1080P                     |
| Объектив                                      | 22x оптический зум, 10x цифровой зум |
| Фокусировка                                   | Авто/Ручная                          |
| Вращение камеры в вертикальной оси            | 330°                                 |
| Баланс белого                                 | Авто                                 |
| Переключение изображения: негатив/позитив     | Да                                   |
| Переключение изображения: цветное/черно-белое | Да                                   |
| Разделение изображения                        | Да                                   |
| "Замораживание" изображения                   | Да                                   |

|                                 |                                                                                                                       |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Поворот изображения             | 0°, 90°, 180°                                                                                                         |
| Сохранение изображений          | ≥3000 кадров                                                                                                          |
| Светодиодная подсветка          | Задняя: сплошная<br>Две сверху: слева и справа                                                                        |
| Интерфейсы                      |                                                                                                                       |
| Вход                            | Аналоговое видео (VGA) 2 шт<br>Микрофонный вход (MIC IN) 1шт<br>Аудиовход (Mini Jack) 1 шт                            |
| Выход                           | Цифровое видео (HDMI) 1шт<br>Аналоговое видео (VGA) 2 шт<br>Композитное видео (RCA) 1шт<br>Аудиовыход (Mini Jack) 1шт |
| USB                             | USB 2.0                                                                                                               |
| Управление                      | RS-232                                                                                                                |
| Общие данные                    |                                                                                                                       |
| Размеры в сложенном состоянии   | 460 x 410 x 130 мм                                                                                                    |
| Размеры в развернутом состоянии | 460 x 450 x 520 мм                                                                                                    |
| Вес нетто                       | 3.5 кг                                                                                                                |
| Вес брутто                      | 4.5 кг                                                                                                                |