

Устройство видеозахвата Prestel GR-A

Устройство видеозахвата SDI, HDMI, DVI, VGA, YPbPr, CVBS, аудио в USB3.0 совместимое с операционной системой Windows, Linux, Mac OS X и интерфейсом USB3.0



Особенности Prestel GR-A

Поддерживает захват видео со входа: AV, YPbPr, VGA, DVI, HDMI и SDI

Поддерживает разрешение захвата видео в формате 480i ~ 1920 × 1200

Поддерживает аналоговые стереовходы AV, YPbPr, VGA и DVI

Совместим с USB3.0 при скорости передачи до 300 ~ 350 МБ / с

Совместимые операционные системы Windows, Linux, OS X

Совместимость с VLC, OBS, XSPLIT, AMCAP и т. д.

Поддерживает автоматическое определение формата входного видео с регулировкой заданных размеров вывода и частоты кадров

Основные характеристики Prestel GR-A

Порт хоста: 1 × USB [USB Type A, USB3.0 - 300 ~ 350 МБ / с]

Входные порты:

1 × DVI IN [DVI-I, Внимание: это общий интерфейс, к нему также можно подключать вход источника VGA / YPbPr / AV через конвертер.]

1 × HDMI IN [19-контактная розетка], 1 × SDI IN [BNC], 1 × AUDIO IN [3,5-мм стерео мини-джек]

Разрешение входа HDMI: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p50 / 60, 1080i50 / 60, 1080p24 / 25/30/50/60

Разрешение входа SDI: 480i, 576i, 720p50 / 60, 1080i50 / 60, 1080P24 / 25/30/50/60

Разрешение входа VGA: 640x480, 800x600, 1024x768, 1280x1024, 1400x1050, 1600x1200

Разрешение входа DVI: 720x480i / p60Hz, 720x576i / p50Hz, 1280x720p50Hz, 1280x720p60Hz, 1920x1080i / p50Hz

