

ЖК панель для видеостен Prestel VWP-55B4K09



Описание ЖК панели для видеостен Prestel VWP-55B4K09

ЖК (LCD) панель для видеостен с диагональю 55", разработанная на базе матрицы LG с яркостью (500 кд/м²), контрастностью (1400:1), зазором между панелями 0.88 мм и разрешением 4K (3840x2160).

Панель Prestel VWP-55B4K09 предназначена для работы, как в виде отдельного монитора, так и в составе видеостены.

Сборка видеостены из панелей Prestel VWP-55B4K09, а также замена отдельных элементов конструкции, осуществляется очень просто с помощью удобных металлических кронштейнов.

При использовании панели Prestel VWP-55B4K09 в качестве отдельного монитора, не требуется ни какого дополнительного оформления, т. к. внешний вид имеет полностью завершенный дизайн.

Панель Prestel VWP-55B4K09 имеет несколько видеовходов для сигналов различных форматов, а также по два входа и выхода RS-232 для управления панелями в составе видеостены.

Время отклика в 8 мс исключает появление какой-либо размытости в динамичных сценах.

Благодаря поддержке технологии защиты от выгорания отдельных пикселей, панели Prestel VWP-55B4K09 способны работать до 50 000 часов без заметного снижения качества изображения.



Особенности ЖК панели для видеостен Prestel VWP-55B4K09

- Чистейшее изображение с разрешением 4K (3840x2160)
- Возможность создания видеостен с неограниченным количеством ячеек со швом между соседними изображениями всего в 0.88 мм
- Высокие яркость, контрастность и цветовая температура, обеспечивают невероятно естественное и приятное для глаз изображение
- Широкие углы обзора дают возможность комфортно обозреть все происходящее на экране в помещениях любых конфигураций.
- Быстрый монтаж и простая замена отдельных элементов видеостены
- Долгий срок службы и небольшое энергопотребление

Характеристики Prestel VWP-55B4K09

Панель	
Шов между соседними изображениями	0.88 мм
Тип матрицы	IPS
Пропорции экрана	16:9
Размеры видимой области экрана	1209,6 x 680,4 мм
Поддерживаемое разрешение	4K (3840x2160)
Глубина цвета	16.7 М
Яркость	700 кд/м ²

Контрастность	1400:1
Углы обзора	178° по горизонтали и 178° по вертикали
Время отклика элементов матрицы	8 мс
Срок службы	50 000 ч
Видеовходы	HDMI, DVI, VGA, AV
Видеовыход	AV
Аудиовход	В составе HDMI
Интерфейсы управления	RS-232 IN (вход) - 2 шт., RS-232-OUT (выход) - 2 шт.
Общие данные	
Габаритные размеры	1213,4 x 684,2 x 132,5 мм (без крепления)
Напряжение питания	100 - 240 В, 50/60 Гц
Потребляемая мощность	200 Вт
Рабочая температура	От 0 до +50 °С
Рабочая относительная влажность воздуха	От 20 до 90% (без конденсата)