

Камера для удаленной работы с USB2.0 Plug and Play интерфейсом, 1080p30 разрешением, углом обзора 80°, поддержкой сжатия видео H.264/H.265, MJPEG, YUV, предназначенная для установки на ЖК-экран, ноутбук, стол или штатив.



Особенности Prestel HD-F2

- Простое подключение по USB2.0 с поддержкой Plug and Play
- Широкий угол обзора по горизонтали: 80°
- Высококачественный датчик CMOS с разрешением до 1920x1080 при 30 кадр/с
- Поддержка сжатия видео: H.264/H.265, MJPEG, YUV
- Передовые алгоритмы обработки изображений ISP
- Встроенный стерео микрофон для передачи чистого пространственного звука
- Простота установки на любое устройство, например, на ЖК-экран, ноутбук, стол или штатив
- Широкое применение: удаленная работа, удаленное образование, персональная видеоконференция, трансляция в режиме реального времени, совместные встречи, телетренинги, телемедицина и т. д.

Характеристики Prestel HD-F2

Параметры камеры	
Матрица	2.07 MP 16: 9
Разрешение	960x540/320x180/432x240/640x360/800x448/800x600/864x480/960x720/1024x576/ 1280x720/1600x896/1920x1080/272x144/368x208/384x216/480x272/624x352/ 912x512/424x240/640x480/320x240/160x120/P30
Видео выход	USB2.0 (питание, поддержка обновления)
Объектив	Фиксированный, 3.24 мм
Угол обзора по горизонтали	80°
Фокусировка	Ручная
Минимальная освещенность	0,5 люкс (F1.8, AGC ON)
Компенсация задней засветки	Вкл/выкл
Функции видео	Яркость, Насыщенность, Контрастность, Баланс белого, Цветность, Анти-мерцание, Компенсация низкой яркости
Отношение сигнал-шум	> 55 дБ
Поддерживаемые ОС	Windows 7 (максимум 1080p), Windows 8.1, Windows 10; macOS 10.10 или выше, Linux (требуется поддержка UVC.)
Форматы сжатия видео	MJPEG, YUY2, H.264, H.265
Аудио вход	Встроенные всенаправленные микрофоны
Протоколы USB	UVC, UAC
Общие параметры	
Входное напряжение	5 В
Входной ток	500 мА (макс.)
Потребляемая мощность	2.5 Вт (макс.)
Рабочая температура	-10 ~ 50 °C
Температура хранения	-10 ~ 60 °C
Рабочая относительная влажность воздуха	20% ~ 80%

Размер камеры	102 × 46 × 30 мм
Вес	0.15 кг
Аксессуары	Руководство пользователя, кабель USB2.0