

Основной блок C-MARK EOE 632



Основной блок C-MARK EOE 632

Основной блок для одновременной передачи питания и 48 кГц / 24 бит цифрового аудио сигнала по витой паре CAT-5/6 на дистанцию до 100 м для каждого активного громкоговорителя.

Особенности C-MARK EOE 632

- Поддержка стандартов AES/EBU
- 8 отдельных регуляторов уровня для 8-ми зон
- Основной блок имеет 16 каналов: 8 групп громкоговорителей и 8 каналов цифровых выходов
- Простое подключение активных громкоговорителей к основному блоку по витой паре

Характеристики C-MARK EOE 632

Питание	
Вход	100-240 В переменного тока 50/60 Гц, 6 А
Выход	RJ-45 контакты 4 и 5 - "+", контакты 7 и 8 - "-" 48-56 В постоянного тока, 0.5 А x 16 каналов
Выходная мощность	30 Вт x 16 каналов
Сигнал	
Вход	AES/EBU: 32 - 192 кГц, 16 - 24 бит, 110 Ом >200 мВ 50% Т -20 dBFs Оптическая линия: 32 - 192 кГц, 16 - 24 бит, -20 dBFs Аналоговый сигнал: 6.35 балансный вход 20 Гц - 20 кГц 0 dBv
Выход	RJ-45: AES/EBU: 48 кГц, 24 бит 110 Ом >1 В 50% Т -20 dBFs
Индикация	
Передняя панель	Светодиодная индикация питания и сигналов в 8-ми зонах
Задняя панель	Светодиодная индикация питания 16-ти выходных каналов и отображение статуса работы 16-ти подключенных динамиков
Общие данные	
Управление	Переключатели питания и регуляторы громкости для 8-ми зон
Вес нетто	5.75 кг
Вес брутто	7.35 кг
Размеры блока	482 x 285 x 67 мм
Размеры упаковки	455 x 395 x 605 мм