

Оптимальное решение для средних конференц-залов



USB2.0 Full HD (1080p30) PTZ камера для видеоконференцсвязи, оснащенная объективом с 12x оптическим зумом.

Интерфейсы камеры Prestel HD-PTZ612U2



Особенности Prestel HD-PTZ612U2

- Высококачественное видео в формате Full HD
- Непревзойденное соотношение цена/качество
- Простое подключение по USB2.0
- 12-ти кратный оптический зум
- Угол обзора: 72.5° - оптимальный для средних конференц-залов
- Управление по протоколам VISCA/Pelco-P/D по RS232/485 и по USB2.0 (UVC1.5)

- Работа при низкой освещенности

Характеристики Prestel HD-PTZ612U2

Камера	
Матрица	1/2.8" высококачественный HD CMOS сенсор, 5 Мп
Разрешения видео	USB2.0: 1920x1080p30, 1280x720p30, 640x480p30
Формат видео	MPEG
Объектив	f = 3.92 ~ 47.3 мм
Оптический зум	12x
Цифровой зум	12X
Угол обзора по горизонтали	6.3° (макс. зум) / 72.5° (мин. зум)
Апертура	2.81 (макс. зум) / 1.84 (мин. зум)
Минимальная дистанция фокусировки	1 м (макс. зум) / 0.3 м (мин. зум)
Минимальная освещенность	0.01 лк
Цифровое шумоподавление	2D и 3D подавление шума
Соотношение сигнал/шум	>50 дБ
Баланс белого	Авто/Ручной
Фокус	Авто/Ручной
Апертура	Авто/Ручная
Электронный затвор	Авто/Ручной
Компенсация задней засветки	Авто/Ручная
Параметры PTZ	
Панорамирование	±170°
Наклон	-30° ~ +90°
Скорость панорамирования	0° ~ 120°/с
Скорость наклона	0° ~ 80°/с
Кол-во пресетов	128 (10 с пульта ДУ)
Интерфейсы	
Видеоинтерфейс	USB2.0
Управление	RS232/485 (VISCA/Pelco-P/D), USB2.0 (UVC1.5)
Разъем питания	12 В постоянного тока
Основные характеристики	
Питание	12 В постоянного тока
Размеры	220 × 173 × 117 мм
Вес нетто	1.25 кг
Комплект поставки	Камера, пульт ДУ, кабель RS-232, кабель USB2.0