

Коммутатор HDMI 2:1 Prestel SW-H21MV



Описание Prestel SW-H21MV

Коммутатор HDMI 2:1 со скейлером, мультивьюером и PiP, позволяющий просматривать содержимое двух источников HDMI на одном HDMI дисплее. Поддерживает четыре различных режима работы, включая один дисплей, PiP (картинка в картинке), POP (картинка-вне-картинки) и 16: 9 POP. Встроенные функции увеличения и уменьшения выходного разрешения 1080p, 720p, 1080i, 1024x768, 1360x768.

Интерфейсы Prestel SW-H21MV



Особенности Prestel SW-H21MV

- Поддерживает разрешения до 1080P при 60 Гц
- Выходное разрешение 1080p, 720p, 1080i, 1024x768, 1360x768
- Выбор аудио из одного из двух источников HDMI
- Поддерживает функцию обхода CEC
- Гибкое управление с помощью кнопок на панели, ИК-пульта или RS-232

Характеристики Prestel SW-H21MV

Основные данные	
Соответствие HDMI	HDMI 1.3
Соответствие HDCP	HDCP 1.3
Пропускная способность видео	6,75 Гбит / с
Разрешение видео	до 1080P при 60 Гц
Цветовое пространство	RGB, YCbCr 4: 4: 4, YCbCr 4: 2: 2
Глубина цвета	10 бит, 12 бит
Аудио форматы	PCM 2CH, LPCM 5.1, LPCM 7.1, Dolby Digital, DTS 5.1, Dolby Digital +
Защита от электростатического разряда	Модель человеческого тела - ± 8 кВ (разрядка через воздушный зазор) и ± 4 кВ (контактный разряд)
Подключения	
Входы	2x HDMI Тип А [19-контактный гнездовой разъем] 1x 9-контактный D-Sub [RS-232]
Выходы	1x HDMI Тип А [19-контактный гнездовой разъем]
Общие данные	
Вход питания	100 - 240 В переменного тока 50/60 Гц
Выход питания	5 В / 1А постоянного тока
Потребляемая мощность	3 Вт (Макс)
Корпус	Металлический
Цвет	Черный
Размеры	70 x 140 x 25 мм
Вес	300г
Рабочая температура	От 0 до +40 °C
Температура хранения	От -20 до +60 °C
Относительная влажность	20 - 90% (без конденсата)