

4K PTZ камера для видеоконференцсвязи Prestel 4K-PTZ605U3



Невероятная детализация в формате Ultra HD

Поворотная камера для видеоконференцсвязи с разрешением 4K (3840x2160), интерфейсами USB3.0 (совместимо с USB2/0) и LAN, оснащенная объективом с 12х оптическим зумом.

Особенности Prestel 4K-PTZ605U3

- 8-мегапиксельный сенсор
- Высококачественное видео в формате 3840x2160
- 12-ти кратный оптический зум
- Угол обзора: 72.5° - оптимальный для средних конференц-залов
- Стандарты кодирования видео H.264, H.265
- Управление по протоколу VISCA по IP-сетям и по RS232/485
- 2D/3D шумопонижение
- Работа при низкой освещенности

Характеристики Prestel 4K-PTZ605U3

Камера	
Матрица	1/2.5" высококачественный HD CMOS сенсор, 8.5 Мп
Форматы видео	USB3.0: MJPG: 3840x2160P30; 1920X1080P30; 1280x720P30; 1024x576,960x540; 800x600; 640x480; 640 x 360;512 x 288; YUV2: 1080P60/50/30/25; 720P60/50/30.25; 1024x576P30; 960x540P30; 800x600P30; 640x480P30; 640x 360P30; 512x288P30 USB2.0: MJPG: 3840x2160p30; 1920X1080P30; 1280x720P30; 1024x576; 960x540; 800x600; 640x480; 640x360; 512x288; YUV2: 960x540P30; 800x600P30; 640x480P30; 640x360P30; 512x288P30 IP: Основной поток: 1920x1080P30; 1280x720P30; Дополнительный поток: 1280x720P30; 1024x576P30; 640x360P30
Объектив	Оптический зум: 12x, f = 3.92 ~ 47.3 мм, F1.8 ~ F2.8
Угол обзора по горизонтали	26.5° (макс. зум) / 85° (мин. зум)
Апертура	2.8 (макс. зум) / 2 (мин. зум)
Минимальная освещенность	0.01 лк
Цифровое шумоподавление	2D и 3D подавление шума
Соотношение сигнал/шум	>50 дБ
Баланс белого	Авто/Ручной/Автотрекинг/В одно касание/В помещении/На улице
Фокус	Авто/Ручной
Апертура	Авто/Ручная
Электронный затвор	Авто/Ручной
Компенсация задней засветки	Авто/Ручная
Параметры PTZ	
Панорамирование	±170°
Наклон	-30° ~ +90°
Скорость панорамирования	0° ~ 120°/с
Скорость наклона	0° ~ 80°/с

Кол-во пресетов	128 по RS-232 (10 с пульта ДУ)
Переворот изображения (монтаж на потолке)	Поддерживается
Интерфейсы	
Видеоинтерфейсы	USB3.0 (поддержка USB2.0), LAN
Управление	RS232/RS485/RJ45/UVC
Разъем питания	12 В постоянного тока
Кодирование/декодирование	
Стандарты кодирования видео	H.264 / H.265
Управление скоростью передачи	Переменная скорость передачи, постоянная скорость передачи
Скорость передачи видео	1024 кбит / с ~ 40960 кбит / с
Частота кадров	50 Гц: 1 кадр / с, 50 кадр / с 60 Гц: 1 кадр / с, 60 кадр / с (3840 * 2160: Макс. 30 кадр / с)
Протоколы IP	TCP/IP, HTTP, RTSP, RTMP, Onvif, DHCP, VISCA через IP
Основные характеристики	
Питание	12 В постоянного тока
Размеры камеры	220 x 173 x 190 мм
Размеры упаковки	32 x 30 x 31 см
Вес нетто	1.27 кг

