

ЖК панель для видеостен Prestel VWP-55S3-DC



Описание ЖК панели для видеостен Prestel VWP-55S3-DC



ЖК (LCD) 55" панель для видеостен с возможностью последовательного подключения, высококачественной матрицей LG, поддерживающей разрешение Full HD, с 12-ти битной цветовой гаммой и технологией трехмерной динамической регулировки яркости.

Встроенная технология защиты пикселей от выгорания увеличивает срок службы панели до 60 000 часов без заметного ухудшения качества изображения.

Из панелей Prestel VWP-55S3-DC можно собирать видеостены без ограничения по количеству ячеек по горизонтали и вертикали с видимым швом между изображениями всего в 3.5 мм.

Отдельные окна с изображениями можно как угодно изменять и передвигать между соседними панелями, как по единому дисплею, что дает большую гибкость в использовании площади видеостены и настройки отображения видеоконтента.

Простая сборка и обслуживание видеостены, включая замену отдельных панелей, осуществляется благодаря удобной конструкции крепежных кронштейнов.

Панель Prestel VWP-55S3-DC может с успехом использоваться как отдельный монитор без дополнительного внешнего оформления, благодаря завершеному дизайну и практичной конструкции.

Наличие множества входных интерфейсов упрощает подключение различной видеоаппаратуры без использования переходников и специальных кабелей.

Цветовая температура отображения 10 000 К обеспечивает естественную цветопередачу в широком диапазоне оттенков и яркостей.

Встроенная технология 3D шумопонижения исключает появление цветных точек хаотично появляющихся на экране, что делает изображение чистым и ясным.

Интерфейсы ЖК панели для видеостен Prestel VWP-55S3-DC



Особенности ЖК панели для видеостен Prestel VWP-55S3-DC

- Чистое и насыщенное яркими цветами изображение в формате Full HD
- Возможность последовательного подключения
- Возможность создания видеостен любых размеров с видимым швом всего в 3.5 мм
- Простая сборка и обслуживание видеостены
- Широкие углы обзора позволяют видеть изображение, находясь практически в одной плоскости с видеостеной
- Глубокая 12-ти битная цветовая гамма и технологии коррекции яркости и цветности
- Большой срок службы и экономичное энергопотребление



Жидкокристаллические панели Prestel VWP-55S3-DC прекрасно подойдут для использования в различных ситуационных центрах и пунктах управления чрезвычайными ситуациями, в аэропортах и на железнодорожных вокзалах, в торгово-развлекательных центрах и других местах массового скопления людей, где необходимо отображение большого количества информации, хорошо видимой с больших расстояний.

Характеристики Prestel VWP-55S3-DC

Панель	
Шов между соседними изображениями	3.5 мм
Пропорции экрана	16:9
Размер пикселя	0.63 x 0.63 мм
Поддерживаемые разрешения	1920x1080 ; 1600x1200 ; 1366x768 ; 1280x1024 ; 1280x768 ; 1024x768
Глубина цвета	10 бит, 16.7 М / 1.0 Гб
Яркость	500 кд/м ²
Контрастность	1400:1
Углы обзора	178° по горизонтали и 178° по вертикали
Цветовая температура	10 000 К
Время отклика элементов матрицы	12 мс
Срок службы	60 000 ч
Видеовходы	HDMI, DVI, VGA, AV
Видеовыход	AV
Аудиовход	В составе HDMI
Интерфейсы управления	RS-232 IN (вход) - 2 шт., RS-232-OUT (выход) - 2 шт.
Возможность последовательного подключения	Поддерживается
Общие данные	
Напряжение питания	100 - 240 В, 50/60 Гц

Потребляемая мощность	205 Вт
Потребляемая мощность в спящем режиме	Менее 3 Вт
Рабочая температура	От 0 до +50 °C
Температура хранения	От -20 до +70 °C
Размеры	1213 x 684 x 108 мм
Вес	28 кг
Соответствие сертификатам	CCC,FCC,CE,RoHS,UL,SASO
Гарантия	1 год