

Поворотная платформа для фиксированных камер для видеоконференцсвязи



Поворотная платформа для добавления фиксированным камерам функций панорамирования на 310° и наклона: $\pm 45^\circ$ с управлением по протоколам Sony VISCA и Pelco D/P через интерфейсы RS-485, RS-422 на расстоянии до 1200 м.

Особенности Prestel PT1

- Поддержка протоколов Sony VISCA и Pelco D/P
- Возможность расширения диапазона панорамирования и наклона с шагом 45°
- Регулировка скорости панорамирования и наклона от 0.1 до $25^\circ/\text{с}$
- Поддержка до 255 пресетов
- Максимальная нагрузка на полку для камеры: 5 кг

Характеристики Prestel PT1

Платформа	
Панорамирование	310°
Наклон	$\pm 45^\circ$ возможно изменение диапазона наклона с шагом 45° путем регулирования установочных винтов
Регулировка скорости панорамирования и наклона	от 0.1 до $25^\circ/\text{с}$
Автотрек	Поддерживает (согласно требованиям заказчика)
Максимальное кол-во пресетов	255
Параметры быстрого вызова	Поддерживают некоторые модели

Удаленное меню	Поддерживают некоторые модели
Дистанционное переключение	Поддерживается
Блок питания	Имеется (Защита от: перенапряжения и превышения максимального тока)
Внешний источник питания камеры	Поддерживается
Декодирующее устройство	Встроенные высокопроизводительные декодеры PTZ-камер и объективов
Дистанция управления	<1200 м
Максимальное количество систем	254 (неограниченное расширение)
Поддерживаемые протоколы	Sony VISCA, Pelco-P, Pelco-D и т. д. (В соответствии с требованиями заказчика)
Максимальная нагрузка	≤ 5 кг
Интерфейсы	
Управление	RS-485, RS-422
Общие данные	
Напряжение питания	15-24 В постоянного/переменного тока
Потребляемый ток	3 А
Потребляемая мощность	15 Вт (без камеры)
Рабочая температура	От 0 до 40 °С
Температура хранения	От -20 до 60 °С
Размеры	160 x 150 x 270 мм (без боковой полки)
Вес	4 кг