

Простое подключение по USB 3.0

Поворотная камера для видеоконференцсвязи с фиксированным объективом с углом обзора 82.5° и USB3.0 интерфейсом, поддерживающая 1080p30 разрешение.



Особенности HD-PTZ1U3D

- Передача видео по USB 3.0
- Высококачественная картинка с матрицей 1/2.7, 5MP
- Быстрое переключение между различными видеоформатами (менее 1 секунды)
- Широкий угол обзора 82.5°
- 4x цифровой зум
- Совместима с большинством ПО для видеоконференцсвязи (стандарт UVC1.5)
- Пульт управления
- Экранное меню: поддержка английского и китайского языков.

Характеристики Prestel HD-PTZ1U3D

Камера	
Матрица	Высококачественная матрица 1/2.8", CMOS, 5Мп
Поддержка разрешений	1080P30/25/20/15/10/5; 720P30/25/20/15/10/5; 720x576P30/25/20/15/10/5; 640x480P30/25/20/15/10/5; 320x240P30/25/20/15/10/5;
Зум	4X цифровой зум
Угол обзора по горизонтали	82.5°
Фокусное расстояние	f= 3 мм (фиксированное)
Поворот по ширине	-170° ~ +170°
Поворот по высоте	-30° ~ +90°
Скорость поворота по ширине	6.7° ~ 45°/с
Скорость поворота по	6.7° ~ 45°/с

высоте	
Кол-во пресетов	128 (10 с пульта ДУ)
Интерфейсы	
Порты управления	RS232 / RS485/ USB3.0
Порт подключения	USB3.0
Настройки	
Переворот изображения	Поддерживается
2D/3D шумопонижение	Поддерживается
WDR	Поддерживается
Ночной режим	Поддерживается
Антимерцание	Выкл./50/60 Гц
Минимальное освещение	0.1 люкс
Баланс белого	Ручной режим/Автоматический/В помещении/На улице/Люминисцентная лампа
Фокус	Фиксированный
Диафрагма	Фиксированная
Затвор	Ручной режим / Автоматический
BLC	Поддерживается
Общие характеристики	
Питание	12 В, 1 А постоянного тока от адаптера
Размеры	148 × 132 × 161 мм
Вес нетто	0.9 кг