

1x8 HDMI сплиттер Prestel S-HD-184K



Описание сплиттера Prestel S-HD-184K

1x8 HDMI сплиттер (разветвитель сигнала) от 1-го источника на 8 дисплеев с поддержкой разрешения 4K (3840 x 2160)@60 Гц, формата 3D, YUV 4:2:0, EDID, HDCP2.2 in, HDCP1.4 out.

Особенности Prestel S-HD-184K

- Поддержка разрешения до Ultra HD 4Kx2K (3840 x 2160) @ 30 Гц
- Распределение 1-го Ultra HD сигнала на 8 Ultra HD дисплеев
- Поддерживает четыре вида обработки EDID: смешанный EDID, копия EDID, выход по умолчанию 1080p, выход по умолчанию 4Kx2K
- Поддержка LPCM 7.1, Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus и DTS-HD Master Audio
- Поддержка полосы пропускания до 10,2 Гбит/с
- Поддержка 36-ти битной глубины цвета
- Поддержка режима 3D

Характеристики Prestel S-HD-184K

Параметры коммутатора	
Поддерживаемые видеоформаты	480p@60 Гц, 576P@50 Гц, 720P@60 Гц, 1080P@24 Гц, 1080P@50 Гц, 1080P@60 Гц, 4K@24 Гц, 4K@30 Гц, 4K@60 Гц YUV4:2:0, 4K@ 60 Гц YUV4:4:4
Скорость передачи данных	До 18 Гбит/с
Видеовход	4xHDMI Type A, 19-pin, гнездо
Видеовыходы	4xHDMI Type A, 19-pin, гнездо
RS-232	3PIN клеммная колодка
Сетевой порт	RJ-45
ИК-порт	1x3,5 мм стерео разъем
IP по умолчанию	192.168.1.168
Поддерживаемые аудиоформаты	DTS-HD/true-HD/LPCM7.1/AC3/DTS/DSD
Общие параметры	
Напряжение питания	5 В постоянного тока
Потребляемая мощность	13 Вт (макс.)
Рабочая температура	От -20 до +60°C
Рабочая относительная влажность воздуха	От 5 до 90%
Размеры	216 x 105 x 34 мм
Вес нетто	720 г