



Lideo WEB-110



Широкоугольная USB-камера 1080P



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Широкоугольная USB-камера 1080P



HD и объектив

Поддержка 1080P Full HD с разрешением до 1080P при 30/25 кадрах в секунду, а также совместимость с 1080p и 720p. Широкий угол обзора до 84° (с поддержкой автофокусировки), 83°, 110° и 120°. Кроме того, поддерживается EPTZ для увеличения и улучшения видимости.

USB

Полнофункциональное USB-подключение по интерфейсу 2.0, питание, видео и аудио — всё в одном устройстве, поддержка двух потоковых видеосигналов USB (опционально) и одного источника аудио.

Встроенный микрофон

Встроенная микрофонная решетка, всенаправленный сенсор, дальность действия до 6 метров, алгоритм шумоподавления с превосходным звучанием.

Низкое освещение

Высокий коэффициент сигнал-шум нового КМОП-сенсора позволяет эффективно снизить уровень шума на изображении, а применение алгоритмов 2D и 3D шумоподавления значительно снижает уровень шума даже в условиях слабого освещения, сохраняя чистоту и четкость изображения с соотношением сигнал/шум до 55 дБ и более.

Простая установка

Оснащен демпфирующим вращающимся кронштейном, позволяющим легко и надежно устанавливать камеру практически на любой дисплей.

Камера

Сенсор	1/2.8", CMOS, Эффект. пикс.: 2.07М
Режим сканирования	Прогрессивный
Крепление объектива	M12
Объектив 1	Фокус: f=3.5 мм, обзор: 84° автофокус
Объектив 2	Фокус: f=3.2 мм, обзор: 83°
Объектив 3	Фокус: f=2.2 мм, обзор: 110°
Объектив 4	Фокус: f=3.1 мм, обзор: 120°
Автофокус	Поддерживается (только 84°)
Мин. освещенность	0.05 люкс при (F1.8, AGC вкл.)
Затвор	1/30 с ~ 1/10000 с
Баланс белого	Авто, Ручной, VAR
Кронштейн	Кронштейн с демпфером
Шумоподавление	Цифровое шумоподавление 2D, 3D
Компенсация засветки	Поддерживается
ЗУМ	4-х ЗУМ (поддержка 83°/84°/110°)

Основные характеристики

Входное напряжение	5 В (питание от USB)
Потребляемый ток	270 мА
Рабочая температура	0°C ~ 40°C
Температура хранения	-40°C ~ 60°C
Потребляемая мощность	1.4 Вт
Размеры	118 мм x 37,2 мм x 30,8 мм
Вес нетто	93 г
Срок службы	30000 ч



USB функции

Операционные системы	Windows® 7 (только 1080P и ниже), Windows 8.1, Windows 10 или выше macOS™ 10.10 или выше Версия Google™ Chromebook™ 29.0.1547.70 или выше Linux
Требования к аппаратному обеспечению	Процессор Intel® Core 2 Duo 2,4 ГГц или выше; 2 ГБ ОЗУ или более Интерфейс USB 2.0
Система цветности / Сжатие	YUY2 / H.264 / MJPEG
Форматы видео	1080p при 30/25 кадр/с, 720p при 30/25 кадр/с, 960x540p при 30/25 кадр/с, 640x360p при 30/25 кадр/с.
USB-видео Протокол связи	UVC 1.1
UVC PTZ	Поддерживается (EPTZ)

Интерфейс ввода/вывода

USB интерфейс	1xUSB 2.0: Type A
---------------	-------------------