

1x2 HDMI сплиттер Prestel S-HD-124K



Описание сплиттера Prestel S-HD-124K

1x2 HDMI сплиттер (разветвитель сигнала) от 1-го источника на 2 дисплея с поддержкой разрешения 4K (3840 x 2160)@60 Гц, YUV 4:2:0 , EDID, HDCP2.2 in, HDCP1.4 out.

Особенности Prestel S-HD-124K

- Поддержка разрешения до Ultra HD 4Kx2K (3840 x 2160) @ 30 Гц
- Разветвление 1 Ultra HD сигнала на 2 Ultra HD дисплея
- Поддерживает четыре вида обработки EDID: смешанный EDID, копия EDID, выход по умолчанию 1080p, выход по умолчанию 4Kx2K
- Поддержка LPCM 7.1, Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus и DTS-HD Master Audio
- Поддержка полосы пропускания до 10,2 Гбит/с
- Поддержка 36-ти битной глубины цвета
- Поддержка режима 3D

Характеристики Prestel S-HD-124K

Параметры сплиттера	
Поддерживаемые видеоформаты	До 4Kx2K(3840x2160@60 Гц YUV 4:2:0) Режим 3D
Скорость передачи данных	До 10,2 Гбит/с

Видеовход	1 x HDMI
Видеовыходы	2 x HDMI
Поддерживаемые аудиоформаты	DTS-HD/true-HD/LPCM7.1/AC3/DTS/DSD
Общие параметры	
Напряжение питания	5 В постоянного тока
Потребляемая мощность	1.5 Вт (макс.)
Дистанция передачи сигнала	15 м (максимум для HDMI кабеля стандарта 26AWG)
Рабочая температура	От -5 до +35°C
Рабочая относительная влажность воздуха	От 5 до 90%
Размеры	75 x 70 x 23.1 мм
Вес нетто	128 г