

IP-камера видеонаблюдения Prestel IP-SD1310B1



Описание IP-камеры видеонаблюдения Prestel IP-SD1310B1

Prestel IP-SD1310B1 - 1.3 - мегапиксельная, миниатюрная PTZ IP-камера видеонаблюдения с панорамированием на 360° без ограничения, 10х оптическим зумом, оснащенная ИК-подсветкой с дальностью действия до 40 метров.

Особенности IP-камеры видеонаблюдения Prestel IP-SD1310B1

- Матрица 1/3" 1.3MP CMOS от Sony.
- 10х оптический зум.

- Поддержка технологии сжатия двух потоков.
- Панорамирование на 360° без ограничения.
- Зависимость скорости поворотов от зума.
- Встроенное экранное меню.
- Автоматический переворот изображения при установке на потолок.

Характеристики Prestel IP-SD1310B1

Матрица	1/3" CMOS, 1.3 Мп от Sony
Тип сигналов	PAL/NTSC
Кол-во эффективных пикселей	1280 x 960
Горизонтальное разрешение	960 пикселей
Минимальная освещённость	0.1 лк (цвет), 0.01 лк (ч/б)
Отношение сигнал/шум	> 60 дБ
Компенсация задней засветки	Вкл/Выкл
Баланс белого	Авто
Скорость затвора	PAL: 1/25~1/100000 с NTSC: 1/30~1/100000 с
Фокусное расстояние	от 5 до 50 мм
Оптическое увеличение	10х
Фокусировка	Авто/Ручная/В одно касание
Кол-во пресетов	255
Треки сопровождения	30 пресетов
Треки патрулирования	4 группы, в каждой группе записывается по 200 действий
Другие типы сканирования	Горизонтальное сканирование, случайное сканирование
Дистанция ИК-подсветки	40 м
Панорамирование	360° без ограничения
Наклон	от -90 до 0°
Скорость перемещения по пресетам	Скорость перемещения по пресетам 200°/с
Регулировка скорости перемещения по пресетам	От 0.01° до 200°/с
Срок службы ИК-подсветки	30 000 ч
Сжатие видео	H.264; MJPEG/JPEG Baseline
Сжатие аудио	G.711, G.726
Первичный поток	1280 x 960 при 25 кадр/с
Вторичный поток	D1, VGA, 640 x 360, 568 x 320, CIF, QVGA, 320 x 192
Битрейт	32 кбит/с - 16 Мбит/с CBR / VBR
Сетевые протоколы	TCP/IP, UDP, RTP, RTSP, RTCP, HTTP, DNS, DDNS, DHCP, FTP, NTP, PPPOE, SMTP, UPNP

ONVIF	Поддерживает
Питание	12 В, 2А постоянного тока
Рабочая температура	От -20 до +50 °С