

## Простое подключение по USB 2.0

Поворотная камера для видеоконференцсвязи с фиксированным объективом с углом обзора 82.5° и USB2.0 интерфейсом, поддерживающая 1080p30 разрешение.

## Особенности HD-PTZ1U2D

- Передача видео по USB 2.0
- Высококачественная картинка с матрицей 1/2.7, 5MP
- Быстрое переключение между различными видеоформатами (менее 1 секунды)
- Широкий угол обзора 82.5°
- 4x цифровой зум
- Совместима с большинством ПО для видеоконференцсвязи (стандарт UVC1.5)
- Пульт управления
- Экранное меню: поддержка английского и китайского языков.

## Интерфейсы Prestel HD-PTZ1U2D



## Характеристики Prestel HD-PTZ1U2D

|                             |                                                                                                                                        |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Камера                      |                                                                                                                                        |
| Матрица                     | Высококачественная матрица 1/2.8", CMOS, 5Мп                                                                                           |
| Поддержка разрешений        | 1080P30/25/20/15/10/5;<br>720P30/25/20/15/10/5;<br>720x576P30/25/20/15/10/5;<br>640x480P30/25/20/15/10/5;<br>320x240P30/25/20/15/10/5; |
| Зум                         | 4X цифровой зум                                                                                                                        |
| Угол обзора по горизонтали  | 82.5°                                                                                                                                  |
| Фокусное расстояние         | f = 3 мм (фиксированное)                                                                                                               |
| Поворот по ширине           | -170° ~ +170°                                                                                                                          |
| Поворот по высоте           | -30° ~ +90°                                                                                                                            |
| Скорость поворота по ширине | 6.7° ~ 45°/с                                                                                                                           |

|                             |                                                                       |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Скорость поворота по высоте | 6.7° ~ 45°/с                                                          |
| Кол-во пресетов             | 128 (10 с пульта ДУ)                                                  |
| Интерфейсы                  |                                                                       |
| Порты управления            | RS232 / RS485/ USB2.0                                                 |
| Порт подключения            | USB2.0                                                                |
| Настройки                   |                                                                       |
| Переверт изображения        | Поддерживается                                                        |
| 2D/3D шумопонижение         | Поддерживается                                                        |
| WDR                         | Поддерживается                                                        |
| Ночной режим                | Поддерживается                                                        |
| Антимерцание                | Выкл./50/60 Гц                                                        |
| Минимальное освещение       | 0.1 люкс                                                              |
| Баланс белого               | Ручной режим/Автоматический/В помещении/На улице/Люминисцентная лампа |
| Фокус                       | Фиксированный                                                         |
| Диафрагма                   | Фиксированная                                                         |
| Затвор                      | Ручной режим / Автоматический                                         |
| BLC                         | Поддерживается                                                        |
| Общие характеристики        |                                                                       |
| Питание                     | 12 В, 1 А постоянного тока от адаптера                                |
| Размеры                     | 148 × 132 × 161 мм                                                    |
| Вес нетто                   | 0.9 кг                                                                |