

Активный настенный PoE громкоговоритель C-MARK EOE E5



Активный настенный PoE громкоговоритель C-MARK EOE E5

Активный настенный PoE громкоговоритель мощностью 60 Вт, подключаемый по сети Ethernet на удалении до 100 метров от источника сигнала.

Особенности C-MARK EOE E5

- Получение питания и цифрового аудиосигнала по сети Ethernet
- Возможность удаления громкоговорителя от основного блока на дистанцию до 100 м
- Широкий частотный диапазон
- Большая выходная мощность при небольших габаритах и весе
- Качественный прозрачный звук

Характеристики C-MARK EOE E5

Характеристики громкоговорителя	
Вход питания	RJ-45 контакты 4 и 5 - "+", контакты 7 и 8 - "-", 48-56 В постоянного тока, 0.5 А
Вход сигнала	RJ-45: AES/EBU: 48 кГц, 24 бит 110 Ом >200 мВ 50% Т - 20 dBFs
Выход сигнала	RJ-45: AES/EBU: 48 кГц, 24 бит 110 Ом >1 В 50% Т -20 dBFs
Индикаторы на передней панели	Светодиодная индикация питания
Индикаторы на задней панели	Светодиодная индикация питания и аудиосигналов
Переключение каналов	Левый, Левый + Правый, Правый
Выходная мощность	30 Вт на нагрузке 8 Ом при коэффициенте нелинейных искажений=1% Максимальная выходная мощность: 60 Вт
Отношение сигнал/шум	≥95 дБ
Тип громкоговорителя	Двухполосный активный громкоговоритель
Размеры динамиков	НЧ: 5", ВЧ: 1/2"
Диапазон частот	60 Гц - 20 кГц
Чувствительность 1 м/1 Вт	89 дБ
Уровень звукового давления	105 дБ
Общие данные	
Вес нетто	1.85 кг
Вес брутто	4.05 кг
Размеры громкоговорителя	220 x 140 x 140 мм
Размеры упаковки	455 x 395 x 605 мм