

ЖК панель для видеостен Prestel VWP-49S18



Описание ЖК панели для видеостен Prestel VWP-49S18

ЖК (LCD) 49" панель для видеостен с разрешением Full HD (1920 x 1080), разработанная на базе матрицы LG с яркостью 500 кд/м², контрастностью 1300:1 и зазором между панелями 1.8 мм.

Панель Prestel VWP-49S18 предназначена для работы, как в виде отдельного монитора, так и в составе видеостены.

Сборка видеостены из панелей Prestel VWP-49S18, а также замена отдельных элементов конструкции, осуществляется очень просто с помощью удобных металлических кронштейнов.

При использовании панели Prestel VWP-49S18 в качестве отдельного монитора, не требуется ни какого дополнительного оформления, т. к. внешний вид имеет полностью завершённый дизайн.

Панель Prestel VWP-49S18 имеет несколько видеовходов для сигналов различных форматов, а также по два входа и выхода RS-232 для управления панелями в составе видеостены.

Время отклика в 8 мс исключает появление какой-либо размытости в динамичных сценах.

Благодаря поддержке технологии защиты от выгорания отдельный пикселей, панели Prestel VWP-49S18 способны работать до 50 000 часов без заметного снижения качества изображения.



Особенности ЖК панели для видеостен Prestel VWP-49S18

- Чистейшее изображение с разрешением Full HD
- Возможность создания видеостен с неограниченным количеством ячеек со швом между соседними изображениями всего в 1.8 мм
- Высокие яркость, контрастность и цветовая температура, обеспечивают невероятно естественное и приятное для глаз изображение
- Широкие углы обзора дают возможность комфортно обозревать все происходящее на экране в помещениях любых конфигураций.
- Быстрый монтаж и простая замена отдельных элементов видеостены
- Долгий срок службы и небольшое энергопотребление

Характеристики Prestel VWP-49S18

Панель	
Размер панели по диагонали	49" (16:9)
Размеры устройства	1077.6 x 607.8 x 115 мм
Размеры области отображения	1074 x 604.2 мм
Разрешение	1920 x 1080 пикселей
Контрастность	1300:1
Яркость	500 кд/м ²
Зазор между панелями	1.8 мм
Время отклика матрицы	8 мс
Количество цветов	16.7 млн.
Углы обзора	По вертикали: 178°, по горизонтали: 178°

Интерфейсы	
Интерфейсы видео/аудио	1 x HDMI вход, 1 x DVI вход, 1 x VGA вход, 1 x AV вход, 1 x AV выход
Интерфейсы управления	RS232 IN / RS232 OUT
Общие данные	
Потребляемая мощность	140 Вт
Размеры видеостены	Любое количество рядов по горизонтали и по вертикали
Рабочая температура	От 0 до 60 °С
Рабочая относительная влажность воздуха	10%-90%
Установка	Напольная или настенная