

Технические характеристики JX1702U

Название модели	JX1702U
Тип изделия	USB-камера 4K Ultra HD
Камера	
Светочувствительная матрица	1/2.7", CMOS, эффективные пиксели: 829 млн
Режим развертки	прогрессивный
Крепление объектива	M12
Объектив	фокусное расстояние: f=2.2 мм, угол поля зрения: 110°
Цифровое увеличение	8x
Минимальный уровень освещенности	0.5 лк (F1.8, АРУ вкл)
Выдержка	1/30~1/10000 с
Баланс белого	автоматический, помещение, улица, одно нажатие, ручной
Кронштейн камеры	кронштейн с демпфером
Цифровое шумоподавление	2D и 3D
Компенсация встречной засветки	да
Характеристики USB	
Операционная система	Windows® 7 (только 1080p и ниже), Windows 8.1, Windows 10 или выше macOS™ 10.10 или выше Google™ Chromebook™ версия 29.0.1547.70 или выше Linux (поддержка UVC)
Аппаратные требования	процессор 2.4 ГГц Intel® Core 2 Duo или выше 2 ГБ оперативной памяти или больше порт USB 2.0 (для 4K требуется USB 3.0)
Цветовое пространство/ Кодирование изображения	H.264 / MJPEG / YUY2 / NV12
Видеоформаты	4k/30/25, 1080p/30/25, 720p/30/25, 960x540p/30/25, 640x360p/30/25
Класс USB	UVC 1.1
Управление PTZ-камерой через интерфейс USB	да (EPTZ)
Электронное управление панорамой, наклоном, увеличением по USB (UVC ePTZ)	да

Интерфейс ввода/вывода

Порт USB 1 x USB 3.0, тип C

ИК-пульт дистанционного управления поддержка

Общие характеристики

Входное напряжение 5 В (питание по USB)

Потребление тока 600 мА (макс.)

Диапазон рабочих температур 0°C ~ 40°C

Диапазон температур хранения -40°C ~ 60°C

Потребляемая мощность 3 Вт (макс.)

Габаритные размеры 118 x 37.2 x 30.8 мм (без учета кронштейна)

Масса подлежит определению

Среднее время безотказной работы 30000 часов

Изображение изделия

